

Adhesivos



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción	Uso	Norcryl	Polimero	Solidos %	pH	Viscosidad	Propiedades	Aplicaciones
	Adhesivo	457	Homopolimero vinilico	49 ± 1	4.0 - 6.0	70000 - 100000	Mano dura. Alta viscosidad	Adhesivo general para madera, papel y cartón.
	Adhesivo	3162	Vinil acrilico	53.5 ± 1	2.5 - 4.5	500 - 3000	Alta adhesividad inicial y final	Adhesivo permanente para etiquetas, particularmente sobre poliolefinas y PVC
	Adhesivo	4740	Vinil acrilico	48 ± 2	3.5 - 5.0	10000 - 20000	Excelente adhesión sobre metale y carpetas de cemento	Pegado de pisos sobre superficies inorgánicas.
	Adhesivo	4250	Acrilico	59 ± 1	4.0 - 5.5	200 - 600	Muy buena adhesión sobre carpetas cementicias	Pegado de pisos
	Adhesivo	290	Acrilico	59 ± 1	7.0 - 8.0	200 - 600	Muy buena adhesión sobre cemento, ceramica y metal	Pegado de pisos de goma sobre cualquier sustrato inorgánico.
	Adhesivo	113-30	Vinilico	30 ± 1	4.0 - 6.0	13000-20000	Buena adhesividad inicial y final. Viscosidad adecuada al uso final	Adhesivo de uso general para pegar papel y madera. Componente en formulación de adhesivo escolar lavable.